




# CAPITOLE CLASSIC MAT



## PEINTURE MATE A BASE D'HUILES SPECIALES MODIFIEES ET ALKYDES EN PHASE SOLVANT



### DEFINITION

Peinture mate isolante à base d'huiles spéciales modifiées et alkydes en phase solvant.

### DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs et rénovation.
- Pour murs et plafonds.

### PROPRIETES

- Aspect mat profond.
- Isolant des tâches.
- Grande blancheur.
- Extrait sec élevé.
- Faible odeur (formulé en milieux solvants isoparaffiniques).
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
- Confort et facilité d'application, temps de reprise important.
- Sans reprises, ni embus.
- Masque parfaitement les éventuelles imperfections du support.
- Préparation réduite des fonds.
- Recouvrable par du papier peint.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat profond.
<b>Aspect en pot</b>	Gel onctueux.
<b>Extrait sec Volumique</b>	50%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	75%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,54 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	>55°C.
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 3 heures. Recouvrable : 24 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	8-10 m <sup>2</sup> /Kg (12-15m <sup>2</sup> /L).
<b>Teinte en stock</b>	Blanc.
<b>Conditionnements</b>	3 L - 20 Kg.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 4a/2b.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/g) : 350 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 349 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



### INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)



# CAPITOLE CLASSIC MAT

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Dilution : Prêt à l'emploi ou dilution possible jusqu'à 3% de **DILUANT 506** ou au white Spirit désaromatisé.  
Airless : dilution à 5% de White spirit.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**  
**Intérieur**
  - Plâtres et dérivés.
  - Bétons et dérivés préalablement enduits.
  - Anciennes peintures adhérentes.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Plâtres et dérivés</b>	Directement 2 couches « mouillé sur mouillé » de <b>CAPITOLE CLASSIC MAT</b> .	
<b>Bétons et dérivés préalablement enduits</b>		
<b>Anciennes peintures adhérentes</b> <small>(matage préalable sur surface brillante ou satinée)</small>		

## HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



### INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)