



CAPITOLE PREMIUM BRILLANT

**LAQUE BRILLANTE GLYCEROPHTALIQUE
MICROPOREUSE HAUT EXTRAIT SEC**



DEFINITION

Laque de finition brillante tendue microporeuse, haute qualité, aux résines alkydes longues en huiles en phase solvant.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation, en pièces sèches et humides.
- Décoration et protection des murs, métaux ferreux et menuiseries.

PROPRIETES

- Aspect brillant tendu.
- Microporeux.
- Haut extrait sec.
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
- Excellent tendu assurant une finition de grande qualité.
- Grande blancheur.
- Haut brillant : 80 U.B sous angle de 60°.
- Entretien facile (lessivable).
- Résistant aux intempéries (grande longévité).
- Rendement très élevé.
- Idéal pour la décoration et la protection des menuiseries extérieures.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Brillant tendu.

Aspect en pot

Légèrement gélifiée.

Extrait sec Volumique

66%.

Extrait sec Pondéral

75%.

Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)

1,21 Kg/dm³.

Point éclair

38°C.

Séchage

Hors poussières : 4 heures.

Sec : 8 heures.

Recouvrable : 24 heures.

16-18 m²/L selon nature du support.

Blanc - Incolore.

0.75 L - 3 L - 12 L.

12 mois en emballage d'origine non ouvert.

Famille I classe 4a.

Valeur limite en UE (cat.A/d) : 300 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 299 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.

Rendement (NF T 30-073)

Teintes en stock

Conditionnements

Conservation en stock

Classification AFNOR (NF T 36-005)

Directive C.O.V (2004/42/CE)



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex

Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



CAPITOLE PREMIUM BRILLANT

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau laqueur.
- **DILUTION** Brosse et rouleau : 3% au White Spirit suivant porosité du support et température extérieure.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**
Intérieur/Extérieur
 - Plâtres et dérivés.
 - Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...).
 - Métaux ferreux et non ferreux avec primaire adapté.
 - Bétons et dérivés, préalablement enduits.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.
 - Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
 - Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés neufs	Sur fonds <u>bloqués</u> : directement . Sur fonds <u>poreux</u> ou légèrement pulvérulents : 1 couche de CAPITOLE CLASSIC IMPRESSION	2 couches de CAPITOLE PREMIUM BRILLANT
Bois et dérivés neufs		
Bétons et dérivés préalablement enduits		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		
Métaux ferreux	1 couche de FIXOFER PRIMAIRE	
Métaux non ferreux	1 couche de CAPITOLE AQUA PRIMAIRE UNIVERSEL	

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscot – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com