

Colle Intissés CI

Colle prête à l'emploi et renforcée de résine synthétique pour une application avec rouleau directe sur le mur.

Caractéristiques :

- pour papiers peints intissés, vinyles sur intissé et textures à peindre
- applicable avec rouleau à poils moyens
- application directe au mur
- pour l'intérieur
- renforcée de résine synthétique
- sans solvants



Données techniques :

Matières premières	amidon, résine synthétique, additifs, eau
Densité	env. 1 g/cm ³
PH	env. 11
Consommation	env. 200 – 240 ml/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Domaine d'utilisation :

La *Colle Intissés CI* s'utilise pour coller des papiers peints intissés, vinyles sur intissé et textures à peindre. La colle s'applique directement sur le mur avec rouleau à poils moyens. Elle est renforcée de résine synthétique et sans solvants.

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever les anciens papiers peints avec *le Décol' Papiers Peints* ainsi que des particules mal adhérentes. Reboucher trous et fissures du support ou l'égaliser avec le *decomur S45 Super Enduit intérieur*. Prétraiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de Fonds LF*. Nettoyer les supports bloqués tels que peintures, carreaux et similaires avec la *Lessive Professionnelle*. Si le matériau à coller ne peut pas absorber de l'humidité, au moins le support doit être absorbant.

Mode d'emploi :

Pour coller des papiers intissés et vinyles sur intissé, appliquer la colle régulièrement avec un rouleau à poils moyens en largeur de deux lés sur le mur, poser les lés dans la colle fraîche et maroufler. Pour coller des textures à peindre, procéder de la même façon pour seulement un lé.

Indications importantes :

Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers intissés. Ne pas diluer la colle. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau.

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées en visitant notre site web www.decotric.fr.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Elimination des déchets :

Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
015901083	4007955159216	2,5 kg
015902083	4007955159223	5 kg
015903083	4007955159230	10 kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.