

DESCRIPTION :

PRIMAIRE MULTI USE est un primaire consolidant et isolant, intérieur et extérieur, composé de charges minérales, de résine vinylique en phase aqueuse et de micro particules de marbre calibrées (de 0 à 150 microns); cette résine de haute qualité favorise une meilleure pénétration des substrats.

Destination :

Applicable en intérieur et extérieur, sur tous supports civils : placoplâtre, ciment, plâtre, enduits chaux anciens, briques,... il reste microporeux, véritable écran entre les supports dits « modernes » et les enduits de finition et peintures pur chaux traditionnels.

Il est particulièrement indiqué pour consolider des supports friables, pulvérulents ou faibles, favorisant une tenue parfaite pour les couches de finition de peintures en émulsion, et enduits fins.

A utiliser avec STUCCO LE VENITIEN, STUCCO GRASSELLO LUCIDO, STUCCO TRAVERTINO F (utilisable aussi avec Primaire Minéral), STUCCO MARMORINO, STUCCO TERRA, VEILCALCE, PEAU DE PECHE et STUCCO ALCANTARA.

Propriétés :

- Isolant, consolidant.
- Accrochage excellent pour produits à faible épaisseur.
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- Insaponifiable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nom :	PRIMAIRE MULTI-USE
Conditionnement :	1L, 2,5L, 5L et 15L
Dilution :	de 15 à 30% d'eau (dilution 25% recommandée) .
Aspect en pot :	Pâte blanche épaisse.
Masse volumique :	1,58 kg/l.
Point éclair :	Sans objet.
Aspect du film :	Mat, très légèrement rugueux.
Rendement :	10 à 15m ² /l suivant support et dilution;
Temps de séchage :	6 à 12 h.
PH :	9,5
Teintes :	peut être teinté avec nos pâtes pigmentaires
Conservation :	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conservé à l'abri du gel et de la chaleur.
Matériel d'application :	Brosse, rouleau anti-goutte, pistolet BP (non utilisable à l'airless).
Nettoyage des outils :	Eau.
Consommation :	10 à 15 m ² /litre fonction de la dilution et du support.

Fiche Technique :

PRIMAIRE MULTI-USE

Février 2017

MISE EN OEUVRE :

A/ Préparation des supports :

Vérifier que le support est propre et sec, que les peintures anciennes soient bien adhérentes, poncées et sèches; Éliminer toutes parties faibles.

Éliminer les traces d'huiles ou de gras.

Éventuellement consolider et niveler toutes irrégularités des fonds à l'aide d'un enduit adapté et compatible.

NB : sur Placoplâtre (surtout les joints) ou fonds exigeant des reprises d'enduit partielles, il est recommandé d'unifier le support avec une peinture d'impression acrylique basique microporeuse avant application de PRIMAIRE MULTI-USE; surtout lorsque les finitions à venir sont Stucco Le Vénitien, Stucco Grassello et Veilcalce, afin d'homogénéiser l'absorption et éviter les embus et les zones irrégulières à séchage accéléré (contraignant le ferrage des enduits).

B/ Diluer PRIMAIRE MULTI-USE à l'eau; Nous suggérons une dilution égale à 25% pour lui conserver son d'adhérence maximum; mélanger soigneusement. Appliquer 1 couche de ce mélange en fonction de l'absorption (2 couches), si l'on n'a pas bloqué le fond avec un basique primaire acrylique) à l'aide d'une brosse, rouleau façade, ou pistolet BP.

Sur des supports particulièrement difficiles et peu absorbants nous suggérons une application du produit peu dilué (5 à 10 ou 15% d'eau).

Protéger de la pluie pendant la phase de séchage.

Avant application de la finition, vérifier que le PRIMAIRE MULTI-USE a complètement consolidé le fond.

C/ Attendre 8h minimum avant application de la finition.

D/ Ne pas appliquer de produit sous des températures inférieures à 5°C ou sur des fonds humides.

E/ Ne pas appliquer sur des surfaces métalliques, ni sur des substrats hydrofugés. Toutefois le produit peut être appliqué sur des surfaces variées telles que panneaux de bois, ou murs déjà enduit de Veilcalce, Vénitien, Stucco Marmorino, Grassello, Travertino, Peau de Pêche, Stucco Alcantara...

F/ Le PRIMAIRE MULTI-USE est indiqué pour utilisation intérieure et extérieure.

G/ Hygiène et sécurité : Consulter notre fiche de données de sécurité avant utilisation.

NB : COV limitations :categorie A/H (catégorie primaire extérieur d'accroche).

COV LIMIT CEE DIR. 2004/42/CE 2010 ≤ 30 GRS/LITRE

COV PRIMER MULTI USE BLANC = 5GRS/ LITRE.

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.