



CE 3000

COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE

DÉFINITION TECHNIQUE.

CE 3000 est un enduit multifonction en poudre pour un usage en intérieur :

COLLE : Carreaux de plâtre.
Plaques de plâtre.
Bandes à joints.

FIXE : Éléments décoratifs en polystyrène.
Rosaces et baguettes en polystyrène.

REBOUCHE : Trous et fissures.

APLANI : Murs et plafonds.

LISSE : Tous supports.

DÉCORE : Décoration au rouleau.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur.

DOCUMENTS À CONSULTER.

• DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

• Temps de prise : 2 heures.

• Granulométrie : fine.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 et 15 kg sur palette houssée.

Seaux de 15 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Gratter, poncer et lessiver les anciennes peintures.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 10 à 12 litres d'eau par sac de 25 kg. Le gâchage se fera de préférence mécaniquement.

APPLICATION.

L'application se fera à la lisseuse, au couteau ou la lame à enduire pour les travaux de lissage.

Pour un aspect décoratif, utiliser un rouleau brosse ou une éponge.

CONSOMMATION.

Très variable suivant les travaux effectués :

De 0,4 (en lissage) à 2,5 kg/m² (en décoration).

TEMPS DE SÉCHAGE.

Très variable en fonction de la nature des travaux.

COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE

CE 3000 permet de réaliser une multitude de travaux en intérieur : collage de carreaux et plaques de plâtre, jointoiment, fixation d'éléments en polystyrène, rebouchage, lissage, enduits décoratifs.

AVANTAGES

- Un seul produit pour tout faire.
- Très pratique d'emploi.
- Économie de produits en stock.

CONSEILS DE POSE

Adaptez simplement le taux de gâchage de CE 3000 en fonction de la nature de vos travaux.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.

