



HUILE D'ENTRETIEN

Idéal pour rafraîchir et entretenir les sols traités à l' Huile-Cire



3079 Incolore mate



3081 Incolore satinée



3098 Incolore semi-mate/antidérapante (R9)



3440 Blanc transparente



DESCRIPTION DU PRODUIT

Traitement pour le bois incolore ou transparente, séchant rapidement pour l'entretien régulier et le soin des sols en bois huilés/cirés. Les sols mates et ternes sont rafraîchis à l'aide de l'Huile d'Entretien Osmo. Utilisée à temps, l'application de l'Huile d'Entretien, peut éviter des travaux de ponçage et de rénovations fastidieux. Également adaptée pour modifier le degré de brillance d'une couche encore intacte d'Huile-Cire Osmo.

Microporeuse, elle ne craquèle, ne s'écaille et ne cloque pas. Insensible aux taches de vin, bière, coca, café, thé, jus de fruits, lait et eau selon la norme industrielle DIN 68861-1A – pas de taches d'eau. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION

L'Huile d'Entretien Osmo est idéale pour le soin de tous les sols en bois huilés avec l'Huile Cire : Parquets en bois massif, planchers, parquets à l'anglaise, OSB et sols en liège tout comme les escaliers et les surfaces de meubles. Particulièrement recommandée pour les lieux publics (par ex. restaurants, musées et autres lieux où les sols sont soumis à une forte usure.)

COMPOSITION

À base d'huiles et de cires végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de chardon, cire palmier carnauba, cire candelilla), paraffine, dioxyde de titane (pigments blanc), siccatifs (agents séchants), additifs hydrofuges, white-spirit désaromatisé (sans benzène). Directive européenne sur les COV (2004/42/EC) : non concerné.

Documentation détaillée disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids spécifique: 0,85-0,95 g/cm³
Viscosité : 40-60s, 3 mm selon DIN 53211
Odeur : faible/douce, inodore après séchage.
Point éclair : >60°C selon DIN EN ISO 2719

STOCKAGE

5 ans et plus si les bidons sont stockés au sec et bien fermés. À entreposer 24 à 36 heures avant utilisation à température ambiante en cas de viscosité excessive suite au gel.

PRÉPARATION

La surface huilée doit être propre, sèche (max. 18% d'humidité) et exempt de poussière.

Nettoyer la surface à l'aide du Nettoyant Intensif Osmo puis rincer à l'eau claire.

L' Huile d'Entretien est prête à l'emploi. Bien agiter avant l'utilisation.

Le résultat de l'entretien dépend, entre autres, des caractéristiques du bois. Il est donc conseillé de toujours effectuer une application test, particulièrement sur des revêtements dont la surface est inconnue.

APPLICATION

Appliquer finement à l'aide d'une spatule double lames ou d'un rouleau microfibre Osmo puis masser le produit dans le bois à l'aide d'une monobrosse et d'un pad blanc (sauf 3098). Retirer l'excédent de produit.

Laisser sécher env. 3-4 heures en assurant une bonne aération.

Sur des petites surfaces, l'Huile d'entretien peut également être appliqué à l'aide d'un chiffon.

Laisser sécher en assurant une bonne aération.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec le Nettoyant et Diluant d'Osmo (sans aromates).



SÉCHAGE

Sec après environ 3-4 heures (à un climat normal de 23°C/ 50% d'humidité relative). Le temps de séchage se prolonge à basse température et/ou à humidité élevée. Laisser sécher en assurant une bonne aération.

RENDEMENT

1 L suffit pour env. 40 à 60 m² en 1 couche.

Le rendement du produit est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité. Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire varier considérablement le rendement.

CONSEIL

Le résultat d'entretien est, entre autre, dépendant des caractéristiques spécifiques du bois. De ce fait il est conseillé de procéder à une application test. En présence de bois brut ou grisé il est nécessaire de poncer la surface et d'y appliquer une Huile Cire Original Osmo. Ne pas appliquer l'Huile d'entretien 3098 semi-mate/antidérapante à l'aide d'une mono-brosse.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Attention : Laver les chiffons utilisés immédiatement après usage ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation). La finition, après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

RECYCLAGE

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 11). Recycler uniquement les récipients vides.

TEINTES

N° 3079 incolore mate

N° 3081 incolore satinée

N° 3098 incolore semi-mate/antidérapante (R9)

N° 3440 blanc transparente

CONDITIONNEMENT

1 l; 2,50 l; 10 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 04/16